LOYALTEK
SOLUTIONS FOR PAYMENT AND LOYALTY

Draadloze Betaalterminal

8210

Meerdere connectiviteitsopties: GPRS/CD-MA/3G/LAN/MODEM

Batterij met grote capaciteit

Optionele geïntegreerde krachtige 1D / 2D barcodelezer

PCI EMVCo PBOC QPBOC

Bancontact VISA V PAY maestro mastercard AMERICAN EXPRESS JCB Discover Diners Club INTERNATIONAL UnionPay 银联

Ticket Restaurant Edenred Up Monizze sodexo G Pay Pay RES

8210

Draadloze Betaalterminal

Specificaties

Processor	32-bit secure CPU, ARM11
Geheugen	128MB FLASH, 64MB SDRAM
Display	2.8 inch, 320*240 TFT LCD
Toetsen	10 alfanumerieke toetsen, 8 functie toetsen, 1 power toets
Magnetische Kaartlezer	Compliant met ISO7811, ISO7812, Track 1/2/3, bi-directionele swipe, ondersteunt slimme foutcorrectie
IC Kaartlezer	1 gebruikerskaart (EMV4.2), ondersteunt SLE4442 / SLE4428-geheugenkaart
PSAM Slot (optioneel)	2 (optioneel 3) PSAM slots, compliant met ISO7816 en PPS protocol, tot 300kbps
Contactless Kaartlezer	Werkt met Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, ISO 14443 A & B, Sony FeliCa
Interne PED	Werkt met MK/SK, Fixed, DUKPT, dual en triple TDES, RSA & AES
Interne Wireless	GPRS/CDMA/WiFi/13G GPRS & WiFi, ondersteunt SSL v2/3 TLS v1
Interne LAN (optioneel)	10Base-T/100Base-T/ondersteunt full SSL v2/3 TLS v1
Interne PTSN (optioneel)	Synchrone: V.22bis, V.29, ondersteunt 1200/2400/9600 bps
Remote Download	Werkt met NewTMS of FTP remote download
Perifere Poort	1 RS-232, output: 5 VDC 500mA, 1 mini USB
Printer	Hoge snelheid thermische printer, eenvoudig laden van papier, brede: 58 +0/-1 mm, externe papierrol, diameter: 40 mm

Belangrijkste kenmerken

- Hoge beveiliging, PCI PTS 5.x goedkeuring
- Ondersteunt meerdere taken en meerdere applicaties
- Elegant ontwerp, handige verticale kaart swiper
- Veilige ARM11 processor, uitstekende prestaties in massagegevens en EMV-transacties
- Ondersteunt het laden van meerdere applicaties. Meerdere keuzes van geïntegreerde communicatiemodules zoals GPRS, CDMA, WiFi, PSTN en Ethernet
- Ondersteunt elektronische handtekeningfunctie
- Visa payWave, MasterCard PayPass goedkeuring

Taal	Chinees (GB2312/GB18030), Engels, Nederlands, Frans, Duits, Latijns, Russisch, Arabisch, Vietnamees, enz.
Batterij (optioneel)	2600mAh, 7.4V
Stroomvoorziening	Input 100 ~ 240VAC, 50Hz/60Hz, Output 9.5VDC, 2.5A
Werkomgeving	Temperatuur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F); Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet gecondenseerde)
Berging	Temperatuur: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F); Vochtigheid: 5% ~ 95% (niet gecondenseerde)
Optioneel	Lederen hoesje, back-up batterij, auto jack lader, dock lader
Dimensies	L*B*H = 190*89.5*56mm
Gewicht	495g
Certificatie	PCI PTS5.x, VisaPaywave, MasterCard-Paypass, CCC, CUP, CE, RoHS, EMV4.3 Level 1&2, PBOC3.0, QPBOC3.0

LOYALTEK
SOLUTIONS FOR PAYMENT AND LOYALTY

Loyaltek NV
Kantersteen 47, 1000 Brussels, Belgium
+32 2 808 07 58
http://www.loyaltek.com